

产品参数



TEV
ULTRA
TEV
ULTRA



局部放电检测仪

暂态地电压检测+超声波检测

主机	
显示器	4.3 寸高清彩色触摸屏
工作温度	-10~50℃
工作湿度	0~85%RH
主机尺寸	238x123x85
重量	0.4Kg
内存容量	32G
工作时间	5h
耳机接口	3.5mm音频接口

传感器		
检测带宽	TEV	3MHz~100MHz
	ULTRA	非接触式：中心频率 40KHz
测量范围	TEV	0~60dB
	ULTRA	0~65dB
精度		1dB
误差		±1dB
分辨率		1dB

浙江天铂云科光电股份有限公司

杭州市拱墅区丽水路和大关路交叉口远洋国际中心A座18F(销售展示中心)

地址:浙江省杭州市余杭区良渚大学科技园5号楼4层(研发生产中心)

电话:0571-88775231 400-6565-672

售后:0571-88775231-812

网址:www.tianboir.com

产品优势

小巧便携，适合巡检操作

高灵敏度局放信号捕捉

内置传感器

一键保存，操作便捷



功能特点

采用超声波、暂态地电压法检测电力设备的局部放电现象

提供局部放电幅值、相位图谱、检测谱图，有效判定局放幅值大小、放电类型和放电严重程度

可实时查看保存数据

可依据不同高压电力设备检测需求,选择具有不同功能的手持式局部放电检测仪及传感器



主界面



测量模式选择界面



快速巡检及判断

GIS、罐式断路器
变压器、电抗器
高压电力电缆
高压开关柜、环网柜